



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.12 2010р.

№ 05.03.02-04/

103824

Апарати для опалення та гарячого водопостачання АОГВМ, згідно з ТУ У 21571209.035-2000 (зміна №5 АОГВМ-124-10)

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 28.22.12.030

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

опалення та гаряче водопостачання побутових та комунальних приміщень; оптово-роздрібна торгівля, даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Завод Атонмаш», Україна, Хмельницька обл, м.Красилів, вул.Центральна,16, тел.: +(03855) 4 48 06, 4 38 82, mp@atonmash.com.ua., www.aton.ua, код ЄДРПОУ: 34543250

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Завод Атонмаш», Україна, Хмельницька обл, м.Красилів, вул.Центральна,16, тел.: +(03855) 4 48 06, 4 38 82, mp@atonmash.com.ua., www.aton.ua, код ЄДРПОУ: 34543250

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

вітчизняна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

При вірному використанні в побуті: концентрація NO₂ не більше 0,04 мг/м³; СО не більше 3,0 мг/м³, NO не більше 0,06 мг/м³, вуглеводні: ОБРД пропану не більше 65 мг/м³ згідно з ДСП 201-97; шум – згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»; на робочих місцях: концентрація СО – не більше 20 мг/м³, NO_x не більше 5 мг/м³, NO₂ не більше 3 мг/м³, вуглеводні – 300 мг/м³ згідно з ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; шум - ДСН № 3.3.6.037-99 “Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Обладнання з відритою камерою згорання - з відведенням продуктів згорання у димохід. Використовувати газове обладнання згідно з ДБН В.2.2-15-2005 „Житлові будинки”, ДНАОП 0.00-1.20-98 „Правила безпеки систем газопостачання”. Продукція повинна використовуватись згідно вимог фірми виробника, викладених в технічних умовах ТУ У 21571209.035-2000 (зміна №5 АОГВМ-124-10) та керівництва з експлуатації на виріб.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Апарати для опалення та гарячого

водопостачання АОГВМ, згідно з ТУ У 21571209.035-2000 (змiна №5 АОГВМ-124-10), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: визначається ресурсами виробу

Повинна бути надана інструкція по застосуванню.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: П'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю за показниками безпеки на кордоні не потребують.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При використанні в побуті: концентрація NO₂, CO, NO, вуглеводні: ОБРД пропану згідно з ДСП 201-97; шум – згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»; на робочих місцях: концентрація CO, NO_x, NO₂, вуглеводні згідно з ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; шум - ДСН № 3.3.6.037-99 “Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-25-92

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4059 від 22.12.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Свтушенко О.І.